

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa nawierzchni i odwodnienia na os. Centrum przy bloku nr 3 w Grajewie					
1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 1	0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		0.049
d.1		0.049	km	0.049	
				RAZEM	0.049
2		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
2 KNNR 1	0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi - wykop na odkład mechanicznie	m ³		131.000
d.2	0208-02	131	m ³	131.000	
				RAZEM	131.000
3 KNNR 1	0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 5 km (grunt kat. IV) - wykop na odkład ręcznie	m ³		33.000
d.2		33	m ³	33.000	
				RAZEM	33.000
3		D.04.00.00 KORYTOWANIE			
4 KNR 2-31	0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		279.330
d.3	0101-02	235+11+(45+56)*0.33	m ²	279.330	
				RAZEM	279.330
4		D.04.00.00 PODBUDOWY			
5 KNR 2-31	0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		246.000
d.4	0114-06	235+11	m ²	246.000	
				RAZEM	246.000
6 KNR 2-31	0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		279.000
d.4	0104-08	279	m ²	279.000	
				RAZEM	279.000
5		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE			
7 KNR 2-31	0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary - JEZDNI	m ²		235.000
d.5		235	m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
8 KNR 2-31	0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony - ZJAZD	m ²		11.000
d.5		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
9 Analiza	d.5 własna	Przebudowa istniejącego zjazdu w ul.Mickiewicza	m ²		50.000
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
6		D.08.00.00 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA			
10 KNR 2-31	0403-05	Oporniki betonowe wtopione proste o wymiarach 12,5x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		72.000
d.6		72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
11 KNR 2-31	0403-05	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12,5x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach	m		29.000
d.6	0403-07	29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
12 KNR 2-31	0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		5.555
d.6		(72+29)*0.055	m ³	5.555	
				RAZEM	5.555
7		D.10.00.00 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA, WYMIANA POKRYWY STUDNI			
13 KNR 2-31	1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych - studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej	szt.		3.000
d.7		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14 KNR 2-31	1406-03	Wymiana pokrywy studni na wpust uliczny okrągły DN 600 kl. D400	szt.		1.000
d.7	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000