

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa nawierzchni chodników na osiedlu Szkolne (ul. Partyzantów, ul. Kasztanowa, ul. Różana, ul. Wąska, ul. Kościuski, ul. Pułaskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Bema) w Grajewie					
1		ul. DĄBROWSKIEGO			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE			
1	KNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1.	0111-01	równinnym			
1		0.19	km	0.190	
				RAZEM	0.190
2	KNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm za pomocą	m ²		
d.1.	0113-01	spycharek			
1		457	m ²	457.000	
				RAZEM	457.000
3	KNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³	m ³		
d.1.	0206-03	w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1			
1		km sam.samowylad.	m ³	45.700	
		457*0.1			
				RAZEM	45.700
4	KNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³	m ³		
d.1.	0202-05	w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.			
1		375*0.21	m ³	78.750	
	chodnik	82*0.26	m ³	21.320	
	wjazdy				
				RAZEM	100.070
1.2		D.04.00.00 PODBUDOWY			
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1.	0114-03	czeniu 10 cm - CHODNIKI			
2	0114-04		m ²	375.000	
		375			
				RAZEM	375.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1.	0114-05	czeniu 15 cm - ZJAZDY			
2		82	m ²	82.000	
				RAZEM	82.000
7	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po za-	m ²		
d.1.	0106-03	gęszczeniu			
2	0106-04		m ²	457.000	
		457			
				RAZEM	457.000
1.3		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE			
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grubość 6 cm na	m ²		
d.1.	0511-02	podsypcie cementowo-piaskowej - CHODNIKI			
3		375	m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony grubość 8 cm	m ²		
d.1.	0511-03	na podsypcie cementowo-piaskowej - ZJAZDY			
3		82	m ²	82.000	
				RAZEM	82.000
1.4		D.08.00.00 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA			
10	KNR 2-31	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12,5x25 cm na podsypcie cemen-	m		
d.1.	0403-05	towo-piaskowej			
4		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypcie piaskowej z wypeł-	m		
d.1.	0407-02	nieniem spoin piaskiem			
4		58.5	m	58.500	
				RAZEM	58.500
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.	0402-04				
4		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500