

TABELA ROBÓT NA ZJAZDACH

do projektu budowy nawierzchni i odwodnienia w ulicy Norwida w Grajewie

Lokalizacja zjazdu		Powierzchnia kostki i podbudowy (m2)	Długość obrzeża (m)	Objętość robót ziemnych (m3)		Uwagi
km lub nr działki	strona L-lewa P-prawa			wykop	nasyp	
1.	2.	5.	6.	7.	8.	9.
0+024,19	L	7,50	6,00	4,00	-	
0+027,51	P	9,00	9,00	5,00	-	
0+028,19	L	7,50	6,50	4,00	-	
0+035,19	P	6,00	4,00	3,00	-	
0+042,97	P	7,00	8,00	4,00	-	
0+055,98	P	5,00	4,50	3,00	-	
0+058,16	L	7,50	6,50	4,00	-	
0+059,08	P	17,50	8,50	9,00	-	
0+061,76	L	4,00	5,00	2,00	-	
691	-	4,00	5,50	2,00	-	
696	-	8,50	7,00	4,00	-	
686	-	8,50	8,50	4,00	-	

RAZEM: 92,0 79,0 48,0 0,0

Inż. Zygmunt Bieryto
 upr. projektant i kier. budowy
 spec. konstr.-inż. w zakresie
 dróg i mostów
 opr. nr BŁ 161/83 BŁ/88/94
 ewid. PIIB PDL/BD/0089/0