

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Kanalizacja sanitarna			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km		
d.1	0120-03	0,0125	km	0,013	
				RAZEM	0,013
2	KNR-W 2-	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3	m ³		
d.1	01 0212-08	na odkład w gruncie kat. III	m ³	63,700	
	7'-8'	2,45*(0,8+3,2)/2*13			
				RAZEM	63,700
3	KNR-W 2-	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm	m ³		
d.1	18 0511-04	0,8*0,4*12,5	m ³	4,000	
		-0,2*0,2*0,785*12,5	m ³	-0,393	
				RAZEM	3,607
4	KNR-W 2-	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1	01 0222-01	63,7-3,6	m ³	60,100	
		-0,4*0,5*0,785*2,45	m ³	-0,385	
				RAZEM	59,715
5	KNR-W 2-	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	01 0228-01	59,715	m ³	59,715	
				RAZEM	59,715
6	KNR-W 2-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.1	18 0408-03	12,5	m	12,500	
				RAZEM	12,500
7	KNR-W 2-	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		
d.1	18 0517-02	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 4-	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.		
d.1	01 0208-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000