

Grajewo, 2004.12.08

Dz. T. 544 – 440/CE/ 2004

DECYZJA

Na podstawie art. 39.1pkt.3 ust. 3 oraz art.40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 00.71. 838 z p.z.) i art. 32 ust. 1 ustawy prawo budowlane (t.j.Dz.U.00.106.1126 z p.z.) oraz art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.00.98.1071), po rozpatrzeniu wniosku **Usług Projektowo – Technicznych i Komputerowych 16-400 Suwalki ul. Zamojska 2** dotyczącego uzgodnienia trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Przemysłowej w Grajewie.

postanawia się :

- 1) Wyrazić zgodę na lokalizację projektowanej kanalizacji sanitarnej (zgodnie z przedłożonym projektem przebiegu trasy).
- 2) Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430) w miejscach koniecznej rozbiórki nawierzchni jezdni i chodnika wykonać odbudowę w następujący sposób :
 - a) na odcinku do skrzyżowania z ulicą Elewatorską od strony ulicy Cmentarnej należy odbudować nawierzchnię o konstrukcji KR 3 t.j. :
 - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego o grubości 15 cm,
 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7 cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 6 cm,
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5 cm.
 - b) na odcinku od ulicy Elewatorskiej do końca projektowanej sieci należy odbudować nawierzchnie bitumiczną w następujący sposób :
 - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego o grubości 20 cm,
 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7 cm,
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 6 cm.
 - c) na odcinkach gdzie budowa kanalizacji sanitarnej naruszy krawężniki lub chodniki :
 - ustawienie krawężników betonowych 30x20 cm na ławie z betonowej,
 - ustawienie obrzeży betonowych 6x20,
 - ułożyć chodnik z kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podypce cementowo – piaskowej.
 - wjazdy wykonać z kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej.
 - d) rzędne odbudowy nawierzchni należy dostosować do stanu istniejącego, poziom ustawienia krawężników i chodników należy uzgodnić z ZDP w Grajewie

UZASADNIENIE

Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą o drogach publicznych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zarządca drogi może wyrazić zgodę na umieszczenie w pasie drogowym

urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. Biorąc pod uwagę konieczność budowy kanalizacji sanitarnej postanowiono j. w.

POUCZENIE

Decyzja niniejsza wywołuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania stosownych pozwoleń wynikających z prawa budowlanego. Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym strona winna wystąpić do ZDP w Grajewie o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na czas robót oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym załączając :

1. Plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia.
2. Harmonogram robót.
3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie.

Otrzymują:

1. Usługi Projektowo - Techniczne
i Komputerowe
16 - 400 - Suwałki
ul. Zamojska 2

Z up. Zarządu Powiatu Grajewskiego

Jan Julian Połonowicz
DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie

