

projektowany krawężnik wtopiony o wym 12x25 cm w przypadku braku nawierzchni bramy

istniejąca lub projektowana linia rozgraniczająca

zieleni

betonowa kostka brukowa grub. 8 cm - kolor grafitowy

chodnik

projektowane obrzeże o wym. 8x25 cm

projektowany krawężnik o wym. 15x30 cm - wtopiony

100

350-500

100

projektowany krawężnik o wym. 15x30 cm - wystający

jezdnia

+12

+2

0

zmiennie

projektowany krawężnik wtopiony o wym. 12x25 cm w przypadku braku nawierzchni bramy

istniejąca lub projektowana linia rozgraniczająca

chodnik

betonowa kostka brukowa grub. 8 cm - kolor grafitowy

chodnik

projektowany krawężnik o wym. 15x30 cm - wtopiony

zielen

projektowane obrzeże o wym. 8x25 cm

100

350-700

100

jezdnia

projektowany krawężnik o wym. 15x30 cm - wystający

+12

+2

0

zmnne

projektowany krawężnik wtopiony o wym. 12x25 cm
przypadku braku nawierzchni bramy

zielen

chodnik

zielen

betonowa kostka brukowa
grub. 8 cm - kolor grafitowy

istniejąca lub projektowana
linia rozgraniczająca

zielen

projektowane obrzeże
o wym. 8x25 cm

chodnik

projektowany krawężnik
o wym. 15x30 cm - wtopiony

zielen

projektowane obrzeże
o wym. 8x25 cm

100

100

350-500

jezdnia

projektowany krawężnik
o wym. 15x30 cm - wystający

+12

+2

0

zmienne

projektowany krawężnik wtopiony o wym 12x25 cm
w przypadku braku nawierzchni bramy

istniejąca lub projektowana linia rozgraniczająca

chodnik

betonowa kostka brukowa
grub. 8 cm - kolor grafitowy

chodnik

projektowany krawężnik
o wym. 15x30 cm - wtopiony

100

350-500

100

projektowany krawężnik
o wym. 15x30 cm - wystający

jezdnia

+12

+2

0

zmienne